



CDM6025

MINI-EXCAVADORA | 2.6 T

- Motor Yanmar Strong Power. Nivel de emisiones que alcanza la fase V de la UE.
- Combinación de giro cero y orientación del brazo diseñada para escenarios de trabajo estrechos y complicados.
- Parabrisas delantero ampliado y techo solar que proporcionan más espacio y visibilidad.
- Pantalla combinada digital y analógica de control.
- Apertura de puerta y capó que garantizan un mantenimiento fácil y cómodo.



► Características

Básico			
Peso operativo	kg		2650
Capacidad del cazo estándar	m³		0.08
Anchura estándar del cazo	mm		580
Máx. Velocidad de desplazamiento	km/h		2.6/4.4
Máx. Velocidad de giro	rpm		10
Capacidad de grado / desnivel			30°
Presión sobre el suelo	kPa		25.1
Fuerza de tracción máx.	kN		30.7
Ángulo de giro de la pluma (I/D)			65°/50°
Motor			
Marca del motor			YANMAR
Modelo de motor			3TNV80—PSU
Potencia nominal	kW/rpm		14.6/2400
Desplazamiento	L		1.267
Depósito de combustible	L		26
Hidráulico			
Caudal máx. (total)	L/min		2x28.8+19.2+6.5
Máx. Presión de trabajo	MPa		23.5
Máx. Presión de pilotaje	MPa		3.2
Máx. Fuerza de excavación del brazo	kN		14 (15.8)
Máx. Fuerza de excavación del cazo	kN		24
Depósito de aceite hidráulico	L		41
Chasis			
Ancho de vía	mm		300
Tipo de vía			Oruga de goma
Número de rodillos motrices			1 (cada lado)
Número de rodillos-guía			4 (cada lado)
Eléctrico			
Tensión del sistema	V		12
Capacidad de la batería	V/Ah		12/45

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Equipamiento estándar

- / Cabina Rops/Fops
- / Asiento con suspensión
- / Calefacción
- / Barra de control de pilotaje hidráulico
- / Brazo orientable
- / Luz de advertencia
- / Conexión martillo

Opcionales

- / Joystick proporcional electrohidráulico
- / Protección frontal
- / Canopy Rops/Fops
- / Cazo de 300mm de ancho
- / Cazo de 1000mm de ancho
- / Enganche rápido
- / Orugas de goma de 300mm





CDM6025

2650 kg



Peso operativo

0.08 m³



Capacidad Cazo

14.6 kW



Potencia del motor

2.6/4.4 km/h



Velocidad de desplazamiento

