



CDM6035

MINI-EXCAVADORA | 3.8 T

- Motor Kubota Strong Power. Nivel de emisiones que alcanza la fase V de la UE.
- Combinación de giro cero y orientación del brazo diseñada para escenarios de trabajo estrechos y complicados.
- Parabrisas delantero ampliado y techo solar que proporcionan más espacio y visibilidad.
- Monitor de panel táctil, control electrónico de giro del acelerador y funciones de ralentí automático.
- Apertura de puerta y capó que garantizan un mantenimiento fácil y cómodo.



► Características

Básico			
Peso operativo	kg		3850
Capacidad del cazo estándar	m³		0.11
Anchura estándar del cazo	mm		520
Máx. Velocidad de desplazamiento	km/h		2.3/4.0
Máx. Velocidad de giro	rpm		9.5
Capacidad de grado / desnivel			30°
Presión sobre el suelo	kPa		34
Fuerza de tracción máx.	kN		27.4
Ángulo de giro de la pluma (I/D)			72°/44°
Motor			
Marca del motor			KUBOTA
Modelo de motor			D1703
Potencia nominal	kW/rpm		18.2/2200
Desplazamiento	L		1.647
Depósito de combustible	L		40
Hidráulico			
Caudal máx. (total)	L/min		88
Máx. Presión de trabajo	MPa		24.5
Máx. Presión de pilotaje	MPa		3.2
Máx. Fuerza de excavación del brazo	kN		18 (19.8)
Máx. Fuerza de excavación del cazo	kN		31.8
Depósito de aceite hidráulico	L		41
Chasis			
Ancho de vía	mm		300
Tipo de vía			Oruga de goma
Número de rodillos motrices			1 (cada lado)
Número de rodillos-guía			4 (cada lado)
Eléctrico			
Tensión del sistema	V		12
Capacidad de la batería	V/Ah		12/45

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Equipamiento estándar

- / Cabina Rops/Fops
- / Asiento con suspensión
- / Aire acondicionado
- / Barra de control de pilotaje hidráulico
- / Brazo orientable
- / Luz de advertencia
- / Conexión martillo

Opcionales

- / Válvula de seguridad entre brazo y brazo
- / Válvula de seguridad de la hoja dózer
- / Canopy Rops/Fops
- / Cazo de 300mm de ancho
- / Cazo de 600mm de ancho
- / Cazo de 1000mm de ancho
- / Orugas de goma de 300mm





CDM6035

3850 kg



Peso operativo

0.11 m³



Capacidad Cazo

18.2 kW



Potencia del motor

2.3/4.0 km/h



Velocidad de desplazamiento

