



EREL10

CARGADORA ARTICULADA ELÉCTRICA | 1.0 T

- Certificación de calidad CE superada.
- Enganche rápido y joystick eléctrico, más fácil de manejar.
- Sistema opcional de batería de CC y batería de AC.
- Baterías sin mantenimiento.
- Permite trabajar en un espacio reducido y su funcionamiento es flexible.
- Múltiples opciones de accesorios.
- Carga nominal de 1.000 kg, con una fuerza de arranque máxima de 13 kN.



EREL10 | 1.0 T

CARGADORA ARTICULADA ELÉCTRICA

Características

General			
Carga nominal	kg		1000
Capacidad de la cuchara	m³		0.26
Capacidad altura de descarga (a 40°)	mm		1821
Altura de elevación	mm		3120
Alcance del vertido	mm		829
Max. Peso de elevación			–
Máx. Fuerza de excavación	kN		13
Max. Grado Capacidad			20°
Máx. Ángulo de giro			8°
Grado de oscilación del eje trasero			–
Dimensiones generales (LxAxA)	mm		3672x1270x2380mm
Distancia entre ejes	mm		960mm
Mín. Distancia al suelo	mm		210mm
Peso neto	kg		2150
Modelo de batería			3-EVF-200A
Capacidad nominal	Ah		200
Nº de baterías			12
Tensión nominal	V		72
Horas de trabajo	h		6h
Sistema hidráulico Motor No.			YQP5.72AF.48P
Tensión	V		72
Potencia / Desplazamiento			5000W/ 14ml/r
Bomba de engranajes externa			
Diámetro del cilindro de dirección			
Presión del sistema	MPa		16
Freno de servicio			Freno de tambor
Tambor de freno	mm		240
Freno para aparcar			Freno de tambor
Modelo de válvula de distribución			–
Diámetro del cilindro de vaciado			–
Diámetro del cilindro de elevación			–
Tipo de neumáticos			29x12.50-15
Presión de trabajo	MPa		0.3
Depósito de aceite hidráulico	L		40
Líquido de frenos Cant.	L		0.8
Velocidad	km		12

Datos técnicos:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





EREL10

1000kg



Carga nominal

0.26m³



Capacidad Cuchara

29x12.50-15



Neumáticos

3672x1270x2380
mm



Dimensiones

