



EREL1000

PALA CARGADORA ELÉCTRICA TELESCÓPICA | 0.9T

- Configuración estándar con enganche rápido y joystick eléctrico, fácil de operar.
- Sistema de batería cero contaminación.
- Tamaño compacto que permite trabajar en espacios reducidos.
- Baterías sin mantenimiento que facilitan su uso posterior.



► Características

General			
Modelo			EREL1000
Carga máxima nominal	kg		900
Capacidad nominal de la cuchara	m³		0.26
Altura de carga primaria	mm		3053
Altura máxima de descarga	mm		2147
Altura de carga secundaria			3620
Altura máxima de descarga	mm		2714
Capacidad máxima de pendiente			20
Ángulo de oscilación			8°
Dimensiones y peso			
Dimensiones totales (L x A x A)	mm		3822x1270x2380
Ancho de la cuchara (ancho total)			1200
Distancia entre ejes	mm		960
Distancia mínima al suelo	mm		210
Peso neto	kg		2310
Batería			
Modelo de la batería			3-EVF-200A
Capacidad nominal (3 horas)	Ah		200
Número de grupos de baterías			12
Tensión nominal			72
Horas de trabajo			4h
Transmisión			
Sistema hidráulico	Motor No.		YQP5.72AF.48P
	Voltaje	V	72
	Potencia	W	5000
	Desplazamiento	ml/r	14
Neumáticos	Tipo		29*12.50-15
	Presión de trabajo	MPa	0,3
	Cantidad		4
Sistema de dirección			
Tipo de sistema hidráulico de dirección			Sistema de dirección hidráulico completo
Presión del sistema	MPa		16
Tipo de bomba de dirección			Bomba de engranajes externa
Diámetro interior del cilindro de dirección	mm		Ø65
Cantidad (unidad)			1
Sistema de frenado			
Freno de servicio			Freno de tambor
Tambor de freno	mm		240
Freno de mano			Freno de tambor
Capacidad de aceite			
Depósito de aceite hidráulico	L		40
Líquido de frenos	L		0,8

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





Sobre ER1000

900kg



Carga nominal

0.26m³



Capacidad Cuchara

29*12.50-15



Neumáticos

3822x1270x2380
mm



Dimensiones

