

DIESEL



CDM307

MINI CARGADORA

Peso Operativo 2.8 T - Carga útil nominal 0.7T

- Bastidor de carga integrado, mayor intensidad y mejor estabilidad.
- Sistema hidráulico original e importado con fiabilidad estable.
- Cabina con diseño de gran ángulo y volcado hacia atrás.
- Cabina de alta resistencia conforme a las normas internacionales de seguridad ROPS/FOPS, con mayor espacio de conducción y más cómodo.
- Sistema de operación hidráulica con diseño de auto-bloqueo.



► Características

General		
Modelo		CDM307
Peso Operativo	kg	2800
Carga Nominal	kg	752
Capacidad de Cuchara	m ³	0,43
Carga de vuelco	kg	1504
Fuerza de arranque	kN	20.3
Fuerza de tracción	kN	18.9
LxAxA (largo x ancho x altura)	mm	3320x1530x2000
Motor		
Modelo de motor		XINCHAI 3E22YG51
Potencia Nominal	kw	44.8
Desplazamiento	L	2.23
Consumo de combustible	gkw · h	255
Recorrido	mm	107
Diámetro	mm	94
Estándar de Emisión		Euro V
Tren de Fuerza		
Velocidad de desplazamiento	km/h	11,5
Neumáticos	NHS	10-16.5
Sistema Hidráulico		
Caudal hidráulico - estándar	L/min/rpm	68/2400
Tipo		Piloto
Presión hidráulica de cargadora	mpa	21
Electricidad		
Tensión	V	12
Carga de vuelco Capacidad	Ah	165
Capacidad de abastecimiento		
Cajas de cadenas, a cada lado	L	9
Sistema de refrigeración	L	12
Carter de motor	L	8
Tanque de combustible	L	83
Tanque hidráulico	L	65
Dimensiones		
A- Altura de operación de la máquina	mm	3750
B- Altura de eje de cuchara	mm	2920
C- Altura de techo de cabina	mm	2000
D- Altura máxima con cuchara nivelada	mm	2730
E- Longitud sin fijación	mm	2420
F- Longitud con cuchara estándar	mm	3220
H- Altura de vaciado	mm	2260
J- Reducción de alcance	mm	640
M- Base de rueda	mm	1050
P- Espacio libre al suelo	mm	210
R- Radio de giro delantero sin acoplar	mm	1200
S- Radio de giro delantero	mm	2010
T- Radio de giro trasero	mm	1520
U- Longitud de cola	mm	960
V- Distancia entre ejes	mm	1240
W- Ancho de cuchara	mm	1835
G- Ángulo de vaciado en altura máxima	°	40
K- Ángulo de cuchara sobre el suelo	°	28
L- Ángulo reducción de cuchara en altura máx	°	94
Q- Ángulo de arranque	°	27

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Opcionales

- / Arranque en frío
- / Cabina abierta
- / Neumático sólido
- / Taladro espiral
- / Excavadora

- / Barredora
- / Barredora con cucharón
- / Horquilla
- / Cuchilla de nieve
- / Plantador de árboles

- / Cuchara 4 en 1
- / Diente de cuchara desmontable
- / Cuchilla desmontable
- / Calefacción / Alto voltaje
- / Ampliador de distancia entre ejes



CDM307

2800 kg



Peso operativo

0.43 m³



Capacidad Cuchara

44.8kW/2400rpm



Potencia nominal

752kg



Carga útil nominal



2023© MB Forklift® una marca de Ática Redex®

MB Forklift se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.